

LPS 1®

Premium Lubricant



Основные свойства:

- Высыхая, оставляет сухую тонкую защитную пленку
- Невосприимчив к маслу, грязи, налипанию пыли
- Быстрая глубокая пенетрация
- Вытесняет влагу
- Способствует легкому разбору прижавевших и заевших деталей
- Обеспечивает кратковременную защиту от коррозии
- Неэлектропроводная пленка
- Идеальна для чувствительной электроники
- Широко применяется в авиации
- Безопасна для краски и многих пластиков
- Возможность нанесения из перевернутого аэрозольного баллончика

Одобрения и спецификации:

Rolls Royce Engine Overhaul Process 340, Air Nippon Maintenance Manual 75-31-02, MIL-C-23411A

NSF Registered (одобрен Национальным фондом санитарной защиты США)

Применяется на:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| • Кабелях | • Замках |
| • Электро реле | • Микрометрах |
| • Электро двигателях | • Пресс-формах |
| • Электронных соединителях | • Открытых передаточных механизмах |
| • Генераторах | • Механических инструментах |
| • Шарнирах, петлях | • Скользящих механизмах |
| • Системах зажигания | |

Технические характеристики:

Внешний вид/физическое состояние	прозрачная желтоватая жидкость
Электрическая прочность (ASTM D-877)	32 kv
Температура вспышки (по Тагу)	79°C
Температура застывания	-46°C
Газ-вытеснитель	диоксид углерода
Плотность	0,80-0,82
Толщина защитной пленки	5 микрон