

Cold Galvanize

Corrosion Inhibitor



Описание:

Cold Galvanize Corrosion Inhibitor специальный ингибитор коррозии длительного действия, который обеспечивает защиту всех типов металлов и металлических изделий и частей на срок более трех лет. Покрытие после высыхания представляет из себя 99% цинка, защита аналогична гальваническому покрытию, наносимому методом окунания в ванну. Покрытие после высыхания предоставляет прочную, надежную пленку, которая не трескается и не отслаивается даже при очень высоких или низких температурах. Высыхает в течении 3-5 минут. Выдерживает температуру воды +100°C и продолжительную работу при +400°C (сухой воздух). Может наноситься на ржавчину перед покраской, как подслой. Соответствует спецификации MIL-P-21035, ASTM A-780-93A.

Применяется на:

- Элементах кондиционирования
- Направляющих цепей
- Кабельных каналах
- Воздуховодах
- Машинных кожухах
- Недавно приваренных поверхностях
- Баках и емкостях при уличном хранении
- Системах водоснабжения

Технические характеристики:

Внешний вид	непрозрачная жидкость
Цвет	серый
Запах	растворителя
Диапазон рабочих температур	-34°C – + 399°C
Температура кипения	138°C
Температура вспышки (по Тагу)	26°C (концентрат)
Относительная плотность (вода=1)	2,10
Плотность пара (воздух=1)	>2
Летучие органические соединения (VOC)	29.3% аэрозоль, 21% жидкость