



Termaplex® FoodLube Bearing Grease

Описание:

LPS Termaplex FoodLube Bearing Grease идеально подходит для смазки всех типов подшипников на предприятиях изготовления пищи. Имеет допуск NSF (Национальный фонд санитарной защиты США) № 117848 Category H1. В состав смазки входят только ингредиенты, зарегистрированные FDA (FDA). Использование этой смазки позволяет продлить сроки замены смазки и работы подшипников. Отличные показатели по нагрузке и сопротивлению коррозии. Позволяет уменьшить расход смазки. Нетоксична, не красится, неэмульгирующая. Данный продукт признан «Смазкой года» по версии журнала Lubricants World Magazine.

Применяется на:

- Конвейерах
- Смесительных установках
- Оборудовании для производства картона
- Наполнительно-разливочном оборудовании
- Секциях наклейки ярлыков и др.

Технические характеристики:

Внешний вид	пастообразная смазка
Запах	нефти
Цвет	белый
Вязкость	
при 38°C	580 SUS
при 40°C	115 сСт
при 100°C	12 сСт
Температура каплепадения	260°C
Температура вспышки	>232°C (метод CCC)
Классификация по NLGI	2
Относительная плотность	0.96
Диапазон рабочих температур	-20°C - +149°C
Загуститель	алюминиевый комплекс
Испытание на машине трения Тимкена	40 фунтов (18,1 кг)
Плотность газов	>1
Нагрузка при испытании на четырёхшариковой машине	>400 кг