



Termaplex® Hi-Temp Bearing Grease

Описание:

LPS Thermaplex Hi-Temp Bearing Grease идеально подходит для смазки всех типов подшипников если их работа связана с высокими температурами. Некоксуется при высоких температурах. Высокая температура каплепадения. Использование этой смазки позволяет продлить сроки замены смазки и работы подшипников. Отличные показатели по нагрузке и сопротивлению коррозии. Позволяет уменьшить расход смазки. Данный продукт признан «Смазкой года» по версии журнала Lubricants World Magazine.

Применяется на:

- Алюминий литейном оборудовании
- Котельных
- Сушильных
- Плавильнях
- Компрессорах
- Оборудовании с термоусадочной пленкой

Технические характеристики:

Внешний вид	пастообразная смазка
Запах	нефти
Цвет	коричневый
Вязкость при 38°C	525 SUS
при 40°C	180 сСт
при 100°C	12 сСт
Температура каплепадения	280°C
Температура вспышки	>200°C (метод РМСС)
Классификация по NLGI	2
Относительная плотность	0.98
Диапазон рабочих температур	-26°C - +200°C
Загуститель	литиевый комплекс
Испытание на машине трения Тимкена	70 фунтов (18,1 кг)
Плотность газов	>1
Нагрузка при испытании на четырёхшариковой машине	>400 кг