



Red & Redi Multi-Purpose Red Grease

Описание:

Red & Redi неплавкая, синтетическая смазка, обеспечивает высокий уровень смазки и защиты от коррозии. Имеет исключительную адгезию, высокую прочность, не стирается даже при больших скоростях работы оборудования. Специальный комплект присадок придает смазке высокую износостойкость при очень высоких нагрузках.

Основные свойства:

- Отличные смазывающие характеристики
- Защита от коррозии, окисления
- Работа при очень высоких температурах
- Уменьшает шум, истирание, вибрацию
- Удароустойчивая
- Красный цвет смазки помогает проводить визуальный осмотр
- Быстрая пенетрация

Применяется на:

- Тросах, кабелях
- Цепях
- Направляющих
- Открытых передаточных механизмах
- Подъёмно-поворотных дверях
- Ременных шкивах
- Скользящих механизмах, приводах
- Колесах

Технические характеристики:

Цвет	красный
Температура каплепадения	>290°C (неплавкая)
Пенетрация (ASTM D-217)	250-260 (60 ударов)
Уровень NLGI	2,5

(амер. - National Lubricating Grease Institute Национальный институт смазочных материалов)

Испытание в четырёхшариковой машине
Shell Four Ball, EP (ASTM D-2596) Weld Load 400 кг

Нагрузочный показатель износостойкости 70

Испытание смазочных масел на машине трения Тимкена
(ASTM D-2509) 65 фунтов (29,5 кг)