

ОПИСАНИЕ

A 575 - это полиамидная плёнка с высокой термоусадкой, ориентированная в двух направлениях. Идеально подходит для обертывания оправок с трубчатыми деталями самолётов, клюшек для гольфа, теннисных ракеток, удочек и т.д.

A 575 RC - это покрытая не силиконовым разделителем лента для непосредственного применения, что исключает необходимость использования разделительной плёнки или разделителя под лентой A 575. A 575 и A 575 RC могут поставляться с перфорацией типа P3 для удаления летучих веществ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	Полиэфир
Цвет	Прозрачный
Нормальная усадка (в длину) при 149 °C	20 %
Максимальное усиление усадки (в длину)	17,2 МПа
Начало усадки	79 °C
Температурный интервал использования	93-204 °C
Приблизительное время до максимальной усадки при нагревании	10 минуты

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина
0,002 дюйма (50,8 мкм)	0,75 дюйма (1,90 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	1 дюйма (2,54 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	1,25 дюймов (3,17 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	2 дюймов (5,08 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	2,5 дюймов (6,35 см)	100 ярда (91,4 м)

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Другие размеры доступны по спецзаказу.

Обновление : 2010-02-15

Раздел : [Различные продукты](#)