ZI Haneboesch L-4562 Differdange **LUXEMBOURG**

Телефон: +352 58 22 82 1 Факс: +352 58 49 35

E-mail: sales@airtech.lu Вебсайт: www.airtech.lu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Airkap 1

Высокотемпературная нейлоновая липкая лента с несиликоновым адгезивом

ОПИСАНИЕ

Airkap 1 - это полиамидная лента с липким слоем из полностью отвердевшего силиконового слоя для высокотемпературных циклов до 399 °C.

Airkap 1 используется для фиксации жертвенных слоёв, дренажа, цулаг, термопар, и т. д. В высокотемпературных циклах в печах или автоклавах. Airkap 1 также используется для фиксации плёнки Thermalimide вакуумного мешка для изолирования высокотемпературного герметика A800-3G.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	399 ℃
Тип несущего материала	Полиимид
Тип клея	Силикон
Цвет	Янтарный
Общая толщина	63 мкм
Толщина плёнки	25 мкм
Толщина клея	38 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	50 %
Срок хранения	18 Месяцев

22°C Условия хранения

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	24 рулонов / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.

Обновление: 2010-01-15 Раздел: Липкие ленты