

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Airlock 450TF & 550TF

Быстрый разъём для автоклавных процессов

ОПИСАНИЕ

Airlock 450TF и Airlock 550TF специально разработаны для использования в автоклавной среде. Такая устойчивая конструкция хорошо подходит как для высокотемпературных процессов, так и для использования при высоком давлении. Оба быстрых разъёма изготовлены с уплотняющим кольцом из FKM, который не подвергается воздействиям эпоксидных смол.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	Нержавеющая сталь
Тип материала уплотняющего O-кольца	FKM
Подсоединение к шлангу	Резьба
Резьба гайки	1/4 дюйма внутренняя NPT
Размер подсоединения	1/4 дюйма
Сервисная температура	Airlock 450TF: 232 °C Airlock 550TF: 287 °C

РАЗМЕРЫ

Тип подсоединения	Ссылка продукта
Гаечное подсоединение	Airlock 450TF
Гаечное подсоединение	Airlock 550TF

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Другие размеры резьбы доступны на заказ.

Обновление : 2010-02-15

Раздел : Вакуумные штуцеры и шланги