

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Airweave® N10**

Утяжелённый нетканый полиэфирный дренажно-впитывающий материал

**ОПИСАНИЕ**

Airweave® N10 используется для процессов с высоким давлением. Этот дренаж остаётся эластичным и смягчает острые углы, предохраняя вакуумный мешок от пореза.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Тип волокна	Полиэфир
Цвет	Белый
Вес (Синтетика)	340 г/м <sup>2</sup>
Максимальная рабочая температура	204 °C
Доступна самозатухающая версия	Да

**РАЗМЕРЫ**

Ширина	Длина	Упаковка
152 см	50 м	1 стандартный рулон

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- > Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- > По спецзаказу выполняется продольная резка стандартного рулона на необходимую ширину (стандартный рулон является минимальной единицей заказа).
- > По спецзаказу доступны также рулоны шириной более 152 см.

Обновление : 2010-01-18

Раздел : Дренажные и впитывающие материалы