

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bleeder Lease® C

Стеклоткань типа 7781, покрытая разделительным слоем

ОПИСАНИЕ

Жертвенная ткань Bleeder Lease® C - это термостойкая ткань, покрытая силиконовым разделительным слоем.

Благодаря предотвращению спекания с композитом Bleeder Lease® C, по сравнению с обычными жертвенными слоями, обеспечивает надёжное отделение, и в то же время оставляет текстурированную поверхность после удаления.

Этот материал обеспечивает хорошее разделение с большинством препрегов и связующих. Все покрытые антиадгезивом материалы создают риск загрязнения остатками разделительного слоя. Bleeder Lease® C - это покрытая антиадгезивом стеклоткань типа 7781. Bleeder Lease® C может использоваться в процессах до 427 °C и хорошо отделяется от большинства систем смол. Она великолепно подходит для изготовления полиимидных и термопластиковых высокотемпературных ламинатов. Она не может быть порезана на узкие полосы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	427 °C
Тип волокна	Стекловолокно
Структура ткани: Цепь x Уток	224 x 213 уток/ дм x основа/ дм
Вес	299 г/м ²
Толщина	0,013 дюйма (0,330 мм)
Цвет	Зелёный
Тип покрытия	Силикон

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
50 дюймов (127 см)	100 ярда (91,4 м)	1 стандартный рулон

ПРИМЕЧАНИЯ

Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.