

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bleeder Lease® A

Полиамидная жертвенная ткань, покрытая разделительным слоем

ОПИСАНИЕ

Жертвенная ткань Bleeder Lease® A - это термостойкая ткань, покрытая силиконовым разделительным слоем.

Благодаря предотвращению спекания с композитом, Bleeder Lease® A, по сравнению с обычными жертвенными слоями, обеспечивает надёжное отделение, и в то же время оставляет текстурированную поверхность после удаления. Этот материал обеспечивает хорошее разделение с большинством препрегов и связующих. Все покрытые антиадгезивом материалы создают риск загрязнения остатками разделительного слоя. Bleeder Lease® A - это хорошо драпируемая, покрытая антиадгезивом, полиамидная жертвенная ткань с рыхлой структурой плетения, которая отделяется от большинства эпоксидных и полиэфирных систем смол. Фенольные смолы залипают на этом продукте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	232 °C
Тип волокна	Нейлон
Структура ткани: Цепь x Уток	158 x 158 уток/ дм x основа/ дм
Вес	80 г/м ²
Толщина	0,006 дюйма (0,15 мм)
Цвет	Зелёный
Избегать материалы	Фенольные связующие
Тип покрытия	Силикон

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
60 дюймов (152,4 см)	100 ярда (91,4 м)	1 стандартный рулон

ПРИМЕЧАНИЯ

> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.

> По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.