

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Flashbreaker® 1

Универсальная липкая лента

ОПИСАНИЕ

Flashbreaker® - лента, изготовленная из термостойкой и прочной полиэфирной плёнки, покрытой силиконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °C.

Оранжевый Flashbreaker® очень заметен на деталях и на оснастке.

Flashbreaker® липкие ленты применяются для различных операций на металлической и композитной оснастке, например, для закрепления материалов вакуумного мешка, проводов термопар, защиты, в том числе при химическом фрезеровании или установке заклёпок.

Flashbreaker® лента легко удаляется по окончании процесса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Силикон
Цвет	Синий / Оранжевый
Общая толщина	55 мкм
Толщина плёнки	25 мкм
Толщина клея	30 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.