

Flashbreaker® 1 (HT)

Высокотехнологичная липкая лента

ОПИСАНИЕ

Лента Flashbreaker® 1(HT) используется для сложных фиксаций там, где необходим высокий уровень прочности.

Flashbreaker® 1(HT)- термостойкая полиэфирная лента, полностью покрытая высокотехнологичным силиконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °С. Flashbreaker® (HT) ленты легко удаляются по окончании процесса. Flashbreaker® 1(HT) -это идеальная лента для фиксации нетканых дренажных материалов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °С
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Высокотемпературный силикон
Цвет	Жёлтый
Общая толщина	90 мкм
Толщина плёнки	25 мкм
Толщина клея	65 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °С

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.