

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Flashbreaker® 2

Универсальная липкая лента

ОПИСАНИЕ

Flashbreaker® 2- это более прочная версия липкой ленты Flashbreaker® 1, которая применяется там, где требуется дополнительная прочность материала.

Оранжевый Flashbreaker® очень заметен на деталях и на оснастке.

Flashbreaker® - лента, изготовленная из термостойкой и прочной полиэфирной плёнки, покрытой силиконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °С. Flashbreaker® липкие ленты применяются для различных операций на металлической и композитной оснастке, например, для закрепления материалов вакуумного мешка, проводов термопар, защиты, химическом фрезеровании. Они обеспечивают также надёжную защиту при химфрезеровании или травлении кислотой. Flashbreaker® лента легко удаляется по окончании процесса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °С
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Силикон
Цвет	Синий / Оранжевый
Общая толщина	84 мкм
Толщина плёнки	50 мкм
Толщина клея	34 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °С

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.