

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Flashbreaker® 2R

Универсальная липкая лента с несиликоновым клеевым покрытием

ОПИСАНИЕ

Flashbreaker® 2R-это наша полиэфирная лента, покрытая резиновым клеем. Эта липкая лента применяется для закрепления материалов вакуумного мешка и проводов термопар на металлической или композитной оснастке и деталях. Они были разработаны для применения там, где недопустимо употребление силиконового клея.

Flashbreaker® 2R применяется в экстремальных условиях, в которых требуются повышенная прочность лент.

Flashbreaker® R - ленты, изготовленные из термостойкой и прочной полиэфирной плёнки, покрытой клеем на резиновой основе, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Резина
Цвет	Зелёный
Общая толщина	102 мкм
Толщина плёнки	51 мкм
Толщина клея	51 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	110 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.