

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Flashbreaker® 2 (HT)

Высокотехнологичная липкая лента

ОПИСАНИЕ

Лента Flashbreaker® 2(HT) используется для сложных фиксаций там, где необходим высокий уровень прочности.

Flashbreaker® (HT) - термостойкая полиэфирная лента, полностью покрытая высокотехнологичным силиконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °C. Flashbreaker® (HT) ленты легко удаляются по окончании процесса. Flashbreaker® (HT) - это идеальная лента для фиксации нетканых дренажных материалов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Высокотемпературный силикон
Цвет	Жёлтый
Общая толщина	110 мкм
Толщина плёнки	50 мкм
Толщина клея	56 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.