

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Flashbreaker® 5

Универсальная липкая лента

ОПИСАНИЕ

Flashbreaker® 5 используется для удаления натёков или вблизи клеевых швов и применяется там, где требуется максимальная прочность ленты.

Оранжевый Flashbreaker® очень заметен на деталях и на оснастке. Flashbreaker® - лента, изготовленная из термостойкой и прочной полиэфирной плёнки, покрытой силиконовым клеем для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °C. Flashbreaker® липкие ленты применяются для различных операций на металлической и композитной оснастке, например, для закрепления материалов вакуумного мешка, проводов термопар, защиты, химическом фрезеровании. Они обеспечивают также надёжную защиту при химфрезеровании или травлении кислотой. Flashbreaker® лента легко удаляется по окончании процесса. Их также можно использовать для заливки композиций через отверстие в Flashbreaker® 5.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Силикон
Цвет	Синий / Оранжевый
Общая толщина	165 мкм
Толщина плёнки	126 мкм
Толщина клея	39 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	120 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.