

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ipplon® WN1500**Высокотемпературная нейлоновая плёнка с хорошей эластичностью****ОПИСАНИЕ**

Ipplon® WN1500 - это высокоустойчивая плёнка для вакуумных мешков, которая может использоваться в процессах при температуре до 246 °C. Ipplon® WN1500 может использоваться при высокой температуре и высоком давлении. WN1500 рекомендована для вакуумных процессов, в которых используются финольные смолы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Метод испытания
Тип материала	Нейлон	
Максимальное удлинение	375 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	62 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	246 °C	
Воспламеняемость (самогашение)	Да	ATP-5034
Избегать материалы	Сильные окислители	
Удельный вес	34,5 м ² /кг/25,4 мкм	
Цвет	Синий	

РАЗМЕРЫ

Информация о доступных размерах изложена в конце этого раздела. Другие размеры доступны по спецзаказу.

ПРИМЕЧАНИЯ

> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием. > Необходимо заказать установленный минимум.