

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

OF 625V & 750V

Винильные профили для подачи связующего

■ ОПИСАНИЕ

Так же, как и Airtech Omega Flow, OF625 V и OF750 V профили для подачи связующего предназначены для использования под одинарными и двойными мешками в процессах вакуумной инфузии, заменяя спиральные полиэтиленовые трубки на более стабильные профили.

OF625 V и OF750 V - недорогие многоразовые, изготовленные из прозрачной винильной резины, профили. Профили поставляются в 2 размерах: с внутренним диаметром 16 мм и 19 мм, таким образом, могут комбинироваться с обыкновенными полиэтиленовыми трубками. Airtech каналы связующего Omega практически не оставляют отпечатка на изготавливаемой детали, если используются вместе с Airtech сеткой для распределения смолы и жертвенными тканями.

■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала

Винильная резина

Цвет

Прозрачный

Сервисная температура

71 °C

■ РАЗМЕРЫ

Ссылка продукта	Внутренний диаметр	Длина
OF 625V	0,625 дюйма (16 мм)	8,2 футов (2,5 м)
OF 750V	0,750 дюйма (19 мм)	8,2 футов (2,5 м)



■ ПРИМЕЧАНИЯ

Для лучшего принятия формы поверхности винильные Omega Flow профили могут нагреваться.

Обновление : 2010-02-15

Раздел : **Материалы для вакуумной инфузии**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.