

Premium Blanking cap 500

Премьерная заглушка 500 : Заглушка для вакуумного разъёма, который не используется

■ ОПИСАНИЕ

заглушка Premium BC500 блокирует утечки через не используемые каналы вакуума в автоклавах, печах и системах вакуума в процессах при комнатной температуре.

Эргономически изогнутое окончание заглушки, которое приспособлено к ладони, делает надевание заглушки на мужскую часть разъёма простым и удобным.

Разница в давлении более чем в 3,5 Бар в автоклаве по сравнению с системой вакуума может снизить эластичность обратного клапана в неиспользуемом быстром соединении на стенке автоклава. Этот спад давления снижает постоянство вакуума в системе, подвергая риску качество деталей, подвергает вакуумный насос большим нагрузкам и ведет к сокращению срока его эксплуатации.

■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция	Отдельная цельная деталь
Тип материала	Нержавеющая сталь
Тип материала уплотняющего O-кольца	Витон
Сервисная температура	246 °C
Coupling style	Hansen ISO-B
Размер подсоединения	1/4 дюйма
Максимальное давление в автоклаве	10 bar



■ ПРИМЕЧАНИЯ

Доступны прокладки и запасные части – Смотрите лист технической информации "Premium BC500 Seal & Replacement Parts".

Обновление : 2010-05-31

Раздел : Вакуумные штуцеры и шланги