

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Premium Multi-Valve 407**Соединитель вакуумного мешка с непротускающим цельным корпусом****ОПИСАНИЕ**

Цельный верхний корпус Премьер-штуцера MV407, выполняющий функцию мужской части быстрого разъёма, подсоединяется через мешок, тем самым исключая болтовое подсоединение быстрого разъёма и потенциальные места утечки. Конструкция из нержавеющей стали гарантирует экстремальную прочность и долговечность. Прижимное О-кольцо и силиконовая прокладка Премьер-штуцера MV407 обеспечивают его долговечность. Премьер-штуцер MV407 полностью совместим с женской частью быстрого разъёма в 1/4 дюйма по типу ISO-B "Hansen". Открытый дизайн внутреннего механизма Премьер-штуцера MV407 обеспечивает при необходимости легкий доступ и ремонт штуцера.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция	2 части: основание, верхняя часть
Тип материала	Нержавеющая сталь
Тип материала прокладки	Силикон
Размер подсоединения	1/4 inch
Вид сборки	Резьба
Сервисная температура	260 °C

РАЗМЕРЫ

Ссылка продукта	Форма главной пластины	Размер основания
Premium Multi-Valve 407	круглая	Ø 60 мм

**ИНСТРУКЦИЯ**

- > Установите пластину основания штуцера под плёнку вакуумного мешка.
- > Сделайте небольшой надрез в вакуумном мешке над отверстием в пластине основания штуцера.
- > Вставьте верхнюю часть штуцера через отверстие в вакуумном мешке и в основании.
- > Поверните и затяните верхнюю часть штуцера для обеспечения герметичности.
- > Прокладки заменяются через основание.
- > Доступны прокладки и запасные части – Смотрите лист технической информации "Прокладки и запчасти штуцера MV407".

Обновление : 2010-02-15

Раздел : Вакуумные штуцеры и шланги