

Многофункциональный разделительный состав на водной основе**ОПИСАНИЕ**

Release All® 19 - это многофункциональный разделительный состав на водной основе, не содержащий силикона и хлорофторкарбониров. Он может быть использован для процессов формования при температуре до 177 °C. Release All® 19 может быть использован как на метаклической, так и на композитной оснастке, обеспечивая съём деталей на основе эпоксидных, фенольных, уретановых и полиэфирных связующих.

Для получения качественных результатов необходимо строго соблюдать требования инструкции по применению.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	177 °C
Растворитель	Вода
Миграция силикона	Нет
Воспламеняемость	Да
Срок хранения	12 Месяцев при 22 °C
Примечания по хранению	Не замораживать

РАЗМЕРЫ

Количество	Тип упаковки	Примечания
1 галлон (3,8 литра)	Ёмкость	-

ПРИМЕЧАНИЯИнструкция по применению:

- > Тщательно очистить и высушить поверхность оснастки.
- > Хорошо взболтать перед употреблением.
- > Нанести от 3 до 6 слоёв состава при помощи пульверизатора, кисти или губки, просушивая каждый слой.
- > Избыток можно удалить полировкой без нажима мягкой матерчатой салфеткой, не содержащей льняных волокон.
- > После этого поверхность оснастки готова к работе.

Повторное использование:

Release All® 19 способен выдерживать несколько рабочих циклов, однако, рекомендуется наносить один тонкий слой после каждого формования.