

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Release All® Safelease 20L**Антиадгезионный состав на основе воды и жидкого воска для обработки****ОПИСАНИЕ**

Release All® Safelease 20L - это многоцелевой состав на основе воды и жидкого воска, который не содержит силиконов и силанов. Release All® Safelease 20L легко наносить и он идеально подходит для полимерной и металлической оснастки. Release All® Safelease 20L может применяться в процессах при температуре до 177 °C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	177 °C
Растворитель	Вода
Миграция силикона	Нет
Воспламеняемость	Нет
Срок хранения	12 Месяцев при 22 °C
Примечания по хранению	Не замораживать

РАЗМЕРЫ

Количество	Тип упаковки	Примечания
1 галлон (3,8 литра)	Ёмкость	-

ПРИМЕЧАНИЯ

Инструкция по применению:

- > Тщательно очистить и высушить поверхность оснастки.
- > Хорошо взболтать перед употреблением.
- > Нанести от одного до трёх слоёв при помощи тканевой салфетки без льняных волокон, выдерживая между нанесением слоёв интервал в 5-10 минут.
- > Сушить в течение 30 минут при комнатной температуре. Избыток можно удалить полировкой без нажима мягкой матерчатой салфеткой, не содержащей льняных волокон.

Повторное использование:

Release All® Safelease 20L способен выдержать многократные съёмы изделий из большинства связующих.

Обновление : 2010-01-18

Раздел : **Разделительные жидкости**