

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Release Ply A

Полиамидная жертвенная ткань, не покрытая разделительным слоем

■ ОПИСАНИЕ

Release Ply A - это хорошо драпируемая полиамидная жертвенная ткань с более рыхлым типом плетения.

Разделительные ткани Release Ply используются для обеспечения структурной поверхности композитного ламината. Чистая шероховатая поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Release-жертвенные ткани предназначены для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Разделительные ткани протравливаются и термообрабатываются, чтобы удалить загрязнения и минимизировать усадку.

■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	232 °C
Тип волокна	Нейлон
Структура ткани: Цепь x Уток	158 x 158 уток/ дм x основа/ дм
Вес	80 г/м ²
Толщина	0,006 дюйма (0,147 мм)
Цвет	Серо-белый
Растворяющиеся вещества	< 0,5 % по весу

■ РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
46 дюймов (116,8 см)	250 ярдов (228,6 м)	1 стандартный рулон
60 дюймов (152,4 см)	219 ярдов (200 м)	1 стандартный рулон

■ ПРИМЕЧАНИЯ

> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.

> По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.