

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Release Ply Super A

Упрочнённая версия Release Ply A, не покрытая разделительным слоем

ОПИСАНИЕ

Жертвенная ткань Release Ply Super A - это упрочнённая версия жертвенной ткани Release Ply A, обеспечивающая наивысшую прочность при отрыве от композита в местах накопления смолы.

Разделительные ткани Release Ply используются для обеспечения структурной поверхности композитного ламината. Чистая шероховатая поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Release-жертвенные ткани предназначены для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Разделительные ткани протравливаются и термообрабатываются, чтобы удалить загрязнения и минимизировать усадку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	232 °C
Тип волокна	Нейлон
Структура ткани: Цепь x Уток	315 x 244 уток/ дм x основа/ дм
Вес	139 г/м ²
Толщина	0,009 дюйма (0,228 мм)
Цвет	Белый
Растворяющиеся вещества	0,5 % по весу

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
60 дюймов (152,4 см)	250 ярдов (228,6 м)	1 стандартный рулон

ПРИМЕЧАНИЯ

> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.

> По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.

Обновление : 2010-01-15

Раздел : **Разделительные / жертвенные ткани**