

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Release Ply Super F

Упрочненная версия Release Ply F, не покрытая разделительным слоем

ОПИСАНИЕ

Жертвенная ткань Release Ply Super F была разработана для того, чтобы обеспечить хорошую драпируемость ткани при отличных прочностных характеристиках.

Разделительные ткани Release Ply используются для обеспечения структурной поверхности композитного ламината. Чистая шероховатая поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Release-жертвенные ткани предназначены для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Разделительные ткани протравливаются и термообрабатываются, чтобы удалить загрязнения и минимизировать усадку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип волокна	Полиэфир
Структура ткани: Цепь x Уток	354 x 252 уток/ дм x основа/ дм
Вес	114 г/м ²
Толщина	0,0065 дюйма (0,165 мм)
Цвет	Белый
Растворяющиеся вещества	0,5 % по весу

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
60 дюймов (152,4 см)	250 ярда (228,6 м)	1 стандартный рулон

ПРИМЕЧАНИЯ

> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.

> По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.

Обновление : 2010-01-15

Раздел : **Разделительные / жертвенные ткани**