

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Securlon® L-500**Экономичная многослойная плёнка для вакуумных мешков****ОПИСАНИЕ**

Плёнка Securlon® L-500 изготовлена методом многослойной экструзии и поэтому обеспечивает многоуровневую защиту. Многослойность снижает уязвимость, влияние микротрещин, утоньшений и неравномерностей.

Securlon® L-500 обладает высокой прочностью, эластичностью и термостойкостью в процессах до 171 °C. Не рекомендуется использовать Securlon L-500 в автоклавных процессах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Метод испытания
Тип материала	Нейлон, многослойная	
Максимальное удлинение	350 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	34 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	171 °C	
Воспламеняемость (самогашение)	Нет	ATP-5034
Избегать материалы	Фенольные связующие/Сильные окислители	
Цвет	Прозрачный/Жёлтый	

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина	Вес/ рулон	Доступные типы *
50 мкм	1,2 м	610 м	37 кг	SHT (Жёлтый)
50 мкм	2,28 м	305 м	35 кг	SHT (Жёлтый)
50 мкм	4 м	229 м	47 кг	CF 2 м (Жёлтый)
75 мкм	4 м	152 м	46 кг	CF 2 м (Жёлтый)
75 мкм	6 м	120 м	54 кг	SHT (W-складка) (Прозрачный)
75 мкм	8 м	100 м	60 кг	SHT (W-складка) (Прозрачный)
75 мкм	12 м	50 м	45 кг	SHT (W-складка) (Прозрачный)

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу. Необходимо заказать установленный минимум.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плёнка, LFT-G = плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плёнка.