

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Stretchlon® 700**Плётка для вакуумных мешков с отличной эластичностью****ОПИСАНИЕ**

Stretchlon®700 - это высокоэластичная эластомерная плётка для вакуумных мешков, которая может применяться в процессах до 195 °C. Она особенно подходит для процессов в которых требуются такие характеристики плётки как мягкость и удлинение. Риск образования наплывов в углах максимально снижен из-за эластичности плётки. Эта вакуумная плётка остаётся мягкой даже при очень низкой влажности. Stretchlon®700 рекомендуется для эпоксидных и фенольных смол. Доступны небольшие рукавные плётки размером от 2 до 22 дюймов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Метод испытания
Тип материала	Термопластический эластомер	
Максимальное удлинение	500 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	45 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	195 °C	
Избегать материалы	Бисмалеинимиды (BMI) / Полиэфиры и винилы	
Удельный вес	32,0 м²/кг/25,4 мкм	
Цвет	Кремовый	

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина	Вес / Рулон	Доступные типы *
0,003 дюйма (75 мкм)	60 дюймов (1,52 м)	1000 feet (305 м)	44 кг	SHT
0,003 дюйма (75 мкм)	120 дюймов (3,04 м)	500 feet (152 м)	44 кг	CF 60 дюймов

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Продажа и использование продукта защищено патентом US Patent № 5123985.
- > Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу. Необходимо заказать установленный минимум.
- > Для соответствия Вашим индивидуальным требованиям возможно изготовление спецформ и спецразмеров, разработанных Вами.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плётка, LFT-G = плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плётка.