

**Высокотемпературная ПТФЭ липкая лента****ОПИСАНИЕ**

Teflease MG2 - это политетрафторэтиленовая (тефлоновая) лента, покрытая силиконовым клеем. Лента Teflease MG2 отделяется от всех типов связующих. Teflease MG2 идеально подходит для применения на оснастке и всех участках, где необходимы высокое удлинение и разделительные функции. Teflease MG2 повторяет сложные углы и поверхности оснастки, обеспечивая многократные съёмы. Эта лента обеспечивает практически постоянный антиадгезионный слой на отвердевших элементах оснастки из резины Airpad, цулагах и оправках из Aircast 3700.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Максимальная рабочая температура	260 °C
Тип несущего материала	ПТФЭ
Тип клея	Силикон
Цвет	Светло-коричневый
Общая толщина	85 мкм
Толщина плёнки	51 мкм
Толщина клея	34 μm
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	125 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

**РАЗМЕРЫ**

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	18 рулона / картон

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.