

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Teflease MG2R**Высокотемпературная ПТФЭ липкая лента с резиновым адгезивом****ОПИСАНИЕ**

Teflease MG2R - это политетрафлорэтиленовая (тефлоновая) лента, покрытая резиновым клеем. Ленты Teflease MG2R отделяются от всех типов связующих. Teflease MG2R идеально подходит для применения на оснастке и всех участках, где необходимы высокое удлинение и разделительные функции. Teflease MG2R повторяет сложные углы и поверхности оснастки, обеспечивая многократные съёмы. Эта лента обеспечивает практически постоянный антиадгезионный слой на отвердевших элементах оснастки из резины Airpad, цулагах и оправках из Aircast 3700.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	180 °C
Тип несущего материала	ПТФЭ
Тип клея	Резина
Цвет	Светло-коричневый
Общая толщина	89 мкм
Толщина плёнки	51 мкм
Толщина клея	38 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	125 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	18 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу.