

Высокотемпературная ПТФЭ липкая лента с силиконовым адгезивом**ОПИСАНИЕ**

Tooltec® A012 - это плёнка с липким слоем, разработанная для приклеивания на поверхность оснастки. Плёнка обеспечивает практически "вечную" антиадгезию и ремонтирует поверхность, сглаживая царапины и сколы.

Tooltec® A012 можно использовать на всех типах оснастки, цулагах, прессовочных плитах, т.е. на всех поверхностях, контактирующих со связующим или клеем.

Так как отпадает необходимость в применении антиадгезионных жидкостей на поверхности формы, снижаются затраты и риск загрязнения деталей.

Стандартный продукт поставляется с липким слоем из полностью отвердевшего силиконового клея, но может быть поставлен по спецзаказу с акриловым клеем.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальная рабочая температура | 260 °C |
| Тип несущего материала | ПТФЭ / Стекловолокно |
| Тип клея | Силикон |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Общая толщина | 285 мкм |
| Толщина плёнки | 230 мкм |
| Толщина клея | 55 мкм |
| Липкость | Высокая |
| Срок хранения | 18 Месяцев |
| Условия хранения | 22 °C |

РАЗМЕРЫ

| Ширина | Длина | Упаковка |
|--------------------|-------------------|----------|
| 40 дюймов (100 см) | 18 ярдов (16,5 м) | 1 Рулон |

ПРИМЕЧАНИЯ

> Tooltec® размещается на поверхности, аккуратно снимается край защитной плёнки, затем приклеивается

липкой стороной на поверхность оснастки. Остаток защитной плёнки аккуратно удаляется по мере приклеивания Tooltec® на поверхность формы при помощи Airsweeper или других ровных шпателей. Для удаления воздуха из-под плёнки может быть использован вакуумный мешок. Процесс приклеивания плёнки при помощи вакуума приведет к наилучшим результатам.

> Другие размеры доступны по спецзаказу.