

Нетканый полиамидный дренажно-впитывающий материал**ОПИСАНИЕ**

Все продукты серии Ultraweave®, в отличие от полиэфирных, имеют более высокую температуру плавления и не сплющиваются в листы, напоминая бумагу, обеспечивая повышенную проницаемость воздуха.

Ultraweave® 1032 более плотный драпируемый дренаж, который надёжно функционирует во всех автоклавных процессах и предотвращает самоуплотнение под вакуумной плёнкой. Один слой этого продукта заменяет несколько слоёв полиэфирного дренажа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип волокна	Нейлон 6,6
Цвет	Белый
Вес (Синтетика)	339 г/м ²
Максимальная рабочая температура	232 °C
Доступна самозатухающая версия	Стандарт

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
152 см	50 м	1 стандартный рулон

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- > По спецзаказу выполняется продольная резка стандартного рулона на необходимую ширину (стандартный рулон является минимальной единицей заказа).