

**Нетканый полиамидный дренажно-впитывающий материал****ОПИСАНИЕ**

Все продукты серии Ultraweave®, в отличие от полиэфирных, имеют более высокую температуру плавления и не сплющиваются в листы, напоминая бумагу, обеспечивая повышенную проницаемость воздуха.

Ultraweave® 1332 - самый надёжный плотный дренаж для применения при высоких температурах в печах и автоклавах. Этот продукт, разрезанный на ленты, может применяться в качестве надёжного кромочного дренажа. Один слой этого продукта заменяет несколько слоёв полиэфирного дренажа.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Тип волокна	Нейлон 6,6
Цвет	Белый
Вес (Синтетика)	441 г/м <sup>2</sup>
Максимальная рабочая температура	232 °C
Доступна самозатухающая версия	Стандарт

**РАЗМЕРЫ**

Ширина	Длина	Упаковка
152 см	50 м	1 стандартный рулон

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- > Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- > По спецзаказу выполняется продольная резка стандартного рулона на необходимую ширину (стандартный рулон является минимальной единицей заказа).