

Недорогой, выточенный из алюминия, свинчиваемый штуцер**ОПИСАНИЕ**

Vac Valve 399 недорогой штуцер, выточенный из алюминия, который подсоединяется через плёнку вакуумного мешка.

Vac Valve 399 имеет чёрную термостойкую силиконовую прокладку, которая выдерживает температуру до 260 °C. Vac Valve 399 разработан для использования с нашими быстрыми разъёмами AQD 500TF или нашими Airlock 450 TF.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция	2 части: основание, верхняя часть
Тип материала	Точёный алюминий
Тип материала прокладки	Силикон
Резьба гайки	1/4 дюйма наружная NPT
Вид сборки	Закрытие (Замок) с штыком
Сервисная температура	260 °C

РАЗМЕРЫ

Ссылка продукта	Форма главной пластины	Размер основания
Vac Valve 399	круглая	Ø 63 мм

**ИНСТРУКЦИЯ**

- > Установите пластину основания штуцера под плёнку вакуумного мешка.
- > Сделайте небольшой надрез в вакуумном мешке над отверстием в пластине основания штуцера.
- > Вставьте верхнюю часть штуцера через отверстие в вакуумном мешке и в основании.
- > Поверните и затяните верхнюю часть штуцера для обеспечения герметичности.

Обновление : 2010-02-15

Раздел : Вакуумные штуцеры и шланги