

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Wrightlon® 4800

Разделительная пленка для плоских деталей и для автоматической укладке

ОПИСАНИЕ

Wrightlon® 4800 разделительная пленка применяемая на плоских поверхностях или поверхностях с малой кривизной для процессов с температурой до 195°C и может использоваться для процессов автоматической укладки. Пленка имеет двухстороннее разделительное силиконовое покрытие. Эта плёнка обеспечивает отличное разделение от большинства связующих и обеспечивает матовую или слегка глянцевую поверхность готового изделия.

Доступны все стандартные перфорации. Наши перфорации указаны в таблице перфораций в этом разделе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Метод испытания
Тип материала	PET	
Максимальное удлинение	110 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	150 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	195 °C	
Избегать материалы	Совместимость с большинством систем смол	
Удельный вес	28,6 м ² /кг/25,4 мкм	
Цвет	Прозрачный белый	

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина	Вес / Рулон	Доступные типы *
50 мкм	1,5 м	800 м	86 кг	SHT
50 мкм	3 м	800 м	172 кг	SHT

ПРИМЕЧАНИЯ

> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.

> Другие размеры доступны по спецзаказу. Более подробную информацию можно получить в представительстве компании.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плёнка, LFT-G = плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плёнка.