



## Turco® 5948-R

### Концентрированный очиститель для сложных загрязнений

#### Описание:

Turco 5948-R – щелочной состав на водной основе предназначен для удаления сложных загрязнений с окрашенных и неокрашенных частей самолетов, как с внешней стороны, так и внутри, если разводить водой. Turco 5948-R может применяться как на больших самолетах, так и в малой авиации. Turco 5948-R может быть использован в ваннах очистки.

#### Особенности:

Turco 5948-R имеет следующие особенности

1. Одобрен и имеет спецификации Pratt & Whitney, General Electric, Rolls Royce
2. Соответствует McDonnell Douglas C.S.D. #1
3. Соответствует AMS 1550
4. Эффективно удаляет нагар, масляные загрязнения, смазки, осадки веществ сгорания с рулевых поверхностей, закрылок самолетов, элементов и ниш шасси и т.д.
5. Применяется на всех типах авиационных металлов и ЛКП
6. Не обесцвечивает и не темнит алюминий
7. Не вызывает дефектов на плексиглазе
8. Хорошо смешивается с водой
9. Легко смывается
10. Идеально подходит для очистки как внешних поверхностей, так и отдельных частей
11. Имеет приятный запах
12. Негорючий
13. Не содержит хроматов и фосфатов
14. Не коррозионный к асфальто – бетонным покрытиям
15. Может наноситься щеткой, в виде пены, распылением

#### Инструкции по применению:

##### А. Сильные загрязнения и общая очистка

При сильных загрязнениях масла, смазок, нагара, использовать Turco 5948-R в пропорции 10-25% состава и 90-75% воды. Тщательно перемешать и наносить щеткой или шваброй. Распыление рекомендуется выполнять с помощью оборудования типа Turco Barrel Pump или Sprayer. Тереть поверхность щеткой, смыть чистой водой под давлением. Пропорция разведения может быть изменена в сторону увеличения части состава, если этого требует характер загрязнения.

1. Для легких загрязнений состав может быть разведен в концентрации до 3% состава в воде.
2. При использовании в пеногенераторе используйте концентрацию 5-10%
3. Для внешней мойки – 1-2 %

**Б. Применение в ваннах очистки**

Использовать состав в концентрации 5 – 25% с водой в зависимости от вида загрязнений. использовать ванну при температуре + 65° +85°С, погружать детали на 5 – 15 минут. Идеально для ультразвуковых ванн.

**Информация по утилизации**

Утилизировать Tigco 5948 R и сопутствующие отходы в соответствии с местным действующим законодательством.

**Внимание: вызывает раздражение глаз и кожного покрова.**

Продукт содержит бутиловый эфир этиленгликоля и этаноламин. Не допускать попадания на открытые участки тела, в глаза и одежду. Не принимать внутрь.

Использовать вентиляцию вытяжного типа при работе. Использовать защитную рабочую одежду, защитные очки, печатки, ботинки, как для работ с щелочами.

Обязательно изучить Бюллетень Безопасности на продукт перед работой!