

МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

MAN

339-1 Z1	Соответствует спецификации ZF TE-ML 14A. На минеральной основе.
339-1 Z2	Соответствует спецификации ZF TE-ML 14B. На полусинтетической основе.
339-1 Z3	Соответствует спецификации ZF TE-ML 14C. На синтетической основе.
339-1 Z4	Соответствует спецификации ZF TE-ML 14E. На синтетической основе.
339-1 V1	Соответствует спецификации Voith 55.6335.34
339-1 V2	Соответствует спецификации Voith 55.6335.34

MERCEDES-BENZ

236.1	Соответствует спецификации Dexron IID
236.2	Соответствует спецификации GM Type A Suffix A
236.3	Специальное масло MB 000 989 88 03 для гидроусилителей
236.6	Соответствует спецификации Dexron IID
236.7	Соответствует спецификации Dexron IID
236.8	Соответствует спецификации Dexron IIE
236.9	Соответствует спецификации Dexron IIF
236.10	Специальное масло MB 000 989 21 03 для АКП с блокировкой гидротрансформатора (GKUB)
236.11	Специальное масло MB 000 989 22 03 для АКП ZF 4 HP 20 и VW AG4
236.12	Для раздаточных коробок (4matic) моделей 164, 251
236.13	Для раздаточных коробок (4matic) моделей 203, 211, 220
236.14	Специальное масло 7-ступенчатых коробок передач
236.15	Специальное масло 7-ступенчатых коробок передач
236.20	Специальное масло для вариаторов CVT

SCANIA

E7	Масла стандартного качества для нормального интервала замены. Категория вязкости SAE 15W-40.
LDF 1	Масла высокого качества для увеличенного интервала замены. Категория вязкости SAE 15W-40.
LDF 2	Масла высочайшего качества для экстремально длинного интервала замены. Категория вязкости SAE 15W-40.