

Produkt Information

Арт. 3349

Информация о Продукте:

АСТАН - это готовый к применению продукт. Достаточно одного слоя, чтобы защитить ваш материал от коррозии до 10 лет

Применение:

Удалите рыхлую коррозию со всех проржавевших деталей, например, стальной щеткой, наждачной бумагой, пескоструйным приспособлением. Предпочтительно с помощью ETS Bio-Deruster. Хорошенько ополосните чистой водой.

Хорошо встряхните Астан 3F и налейте небольшое количество в стеклянную или пластиковую банку. С помощью жесткой кисти нанесите средство на поверхность. Достаточно одного слоя.

Рабочая температура:

от 5 до 40 град.Ц.

Никогда не используйте Астан 3F при температуре ниже 0 град.Ц. Можно использовать на влажных поверхностях. Время реакции составляет около 3 часов и её окончание можно будет заметить по изменению цвета обработанной поверхности до сине-черной.

АСТАН 3F не является краской!

Обработанные поверхности должны быть защищены в течение 48 часов соответствующей лакокрасочной системой. Для защиты металла можно использовать любые краски. После использования хорошо промойте инструменты водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала.



Фасовка:

20 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Срок гарантир. действия:

4 years

Условия хранения:

- Do not store under 35 ° F / 2° C and not above 122° F / 50° C
- Do not use below 35 ° F / 2° C.

Класс опасности для воды 0

