

Код товара: #977P

ETS URETHANE MATIBA 977 P наносить на участки с сильной (экстремальной) ржавчиной для стабилизации. Стабилизирует ржавчину, химически преобразуя ее в высокополимерный защитный слой без абразивной обработки ржавой поверхности. Является готовым к применению продуктом.

Применение

Сталелитейный завод, судовой верфь, нефтеперерабатывающий завод, химический завод, все виды оборудования на водных/тепловых электростанциях, резервуары для хранения, различное оборудование для промышленных объектов, детали под складом, рама автомобиля, железная дорога, нефтеперерабатывающий завод, ремонт автомобилей, производственное помещение, литейный завод, мост, все виды труб и клапанов и т.д.

Особенности

- Не требует смешивания, легко наносится кистью и валиком.
- Невоспламеняющийся, нетоксичный и безопасный в использовании.
- Не требует респиратора, не имеет запаха и паров.
- Трудозатраты и время строительства могут быть сокращены, так как нет необходимости полностью удалять ржавчину, а также не требуется кислотная обработка, дробеструйная обработка и шлифовка.
- Можно красить без грунтовки, так как подходит под все виды красок.
- Легко перекрашивать.
- Некоторые проблемы и решения по удалению ржавчины и предварительной обработке
 - Проблемы: Проволочная щетка или скребок не могут полностью удалить ржавчину, дробеструйная обработка для удаления оставшейся ржавчины требует больших затрат и не подходит для полевых условий.
 - Решения: Данный продукт останавливает реакцию окисления на поверхности металла за счет окружающей ржавчины, образуя новый нейтральный слой между металлом и окружающим воздухом с подходящим пограничным слоем для покраски.

Как использовать

- Обработка поверхности
 - Удалите разрыхленную ржавчину и остатки на исходной поверхности.
 - Удалите слабо прилипшие инородные вещества с помощью наждачной бумаги или проволочной щетки.
- Как красить
 - Достаточно встряхнуть емкость с материалом в течение 1 минуты.
 - Работайте кистью, валиком и т.д.
 - Обрабатываемая площадь: 12 м²/л
 - Время высыхания: при температуре 25°C, грунт высыхает в течение 30 минут, твердеет в течение 4 часов, полностью высыхает в течение 3-7 дней (в зависимости от окружающей температуры/влажности).

Упаковка:	только 16л канистра
Минимальный заказ:	2000 литров /125 канистр
Обрабатываемая площадь:	12M2/л
Хранение:	температура от 4°C до 43°C, независимо от влажности.
Срок годности:	12 месяцев
Время использования:	4 часа при 20°C